

LUMIESTE TIILIKATOLLE



Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Tiilikatoille käytetään lumiestekiinnikettä LE TK AP 2-p. Lumiestekiinnike kiinnitetään katon apupuuhun.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalalaus		

Tuote:	LE TK AP 2-p	Tuotekoodi:	550
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 38 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 138 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalalaus		
Vaatimustenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Tiilikatot		
Asennustapa:	Asennetaan apuruoteisiin kahdella 7x50 LVI-ruuvilla.		