

**LUMIESTE TIILIKUVIOPELTIKATOLLE (tiilikuvion pituus 350 mm)**


Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Tiilikuviopeltikatolle käytetään lumiestekiinnikettä LE TKP 350 kun tiilikuvion pituus on 350 mm.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalau		

Tuote:	LE TKP 350	Tuotekoodi:	520
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 43 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 141 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalau		
Vaativuuden mukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Tiilikuviopeltikatot 350 mm		
Asennustapa:	Asennetaan ruoteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoreiät tiivistetään lumisteen pohjaan tulevalla EPDM-kumitiivistenauhalla.		