

LUMIESTE TIILIKUVIOPELTIKATOLLE (tiilikuvion pituus 400 mm)


Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Tiilikuviopeltikatolle käytetään lumiestekiinnikettä LE TKP 400 kun tiilikuvion pituus on 400 mm.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalau		

Tuote:	LE TKP 400	Tuotekoodi:	522
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 44 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 143 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja mahdollinen jauhemaalau		
Vaativuuden mukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Tiilikuviopeltikatot 400 mm		
Asennustapa:	Asennetaan ruoteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoreiät tiivistetään lumisteen pohjaan tulevalla EPDM-kumitiivistenauhalla.		