

No. 1373**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Pisko kattosilta (tyyppi B) / Pisko MultiFast (29000) + MultiFast kiinnitysrauta saumakatoille (29040)

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Pisko kattosilta on kiinteästi kaltevalle kattorakenteelle asennettava kulkutaso, jota pitkin voidaan suorittaa katolla tarkastus-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Kattosillan asennus katon kaltevuuden suuntaisesti.

3. Valmistaja:

Piristeel Oy, Metallitie 4, 62200 Kauhava

www.piristeel.fi

4. AVCP-järjestelmä:

AVCP 3

5. Yhdenmukaistettu tuotestandardi ja rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

SFS-EN 516:2006 ”Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kattokulkutiet. Kattosillat, askeltasot ja askelmat”

Eurofins Expert Services Oy, 0809, suoritti tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi asiaankuuluvat testiraportit.

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mekaaninen lujuus	Luokka 1 ja Luokka 2	SFS-EN 516:2006
Palokäyttäytyminen	A1	
Ulkopuolisen palon kestävyys	Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	
Säilyvyys	Z275 + jauhemaalauus (~80µm)	

Edellä kohdassa 1 yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Susanne Marttila, toimitusjohtaja
Kauhava, 15.9.2021

