

Pisko® lapetikkaan askelmataso



Erinomaista käyttömukavuutta ja -turvallisuutta

Loivilla katoilla tulisi käyttää liikkumista helpottavaa lapetikasratkaisua, jossa on porrasmalliset askelmat. Pisko® tuoteperheeseen kuuluvat askelmatasot voidaan helposti asentaa Pisko® SafeGrip tikasrunkoon, jolloin loivilla katoilla kulkeminen helpottuu ja tasapaino säilyy jalan alla. Tuote voidaan asentaa myös muiden valmistajien vastaavalla tikasrunkomitoituksella (puola ja paarre) valmistettuihin tikkaisiin.

Vesikaton turvavarusteita ohjeistavassa RT-ohjekortissa (RT 85-11132) kerrotaan, että ”Katolle, jonka kaltevuus $\leq 1:3$ ($\leq 18,4^\circ$), suositellaan lapetikasta, jossa on askelmat”. Käytännössä askelmat useimmiten parantavat käyttökokemusta myös tätä suositusta jyrkemmällä kaltevuuksilla, aina 1:1 kaltevuuteen saakka. Pisko® lapetikkaan askelmatasoa voidaan säätää kattokaltevuuden mukaan vaakatasoon kaltevuusalueella $9^\circ - 45^\circ$ ja se voidaan kiinnittää myös jo asennettuihin tikkaisiin. Tätä loivemmilla katoilla suositellaan käytettäväksi Pisko® MultiFast kiinnitysjärjestelmällä kaltevuuden suuntaisesti asennettua kattosiltaa (ks. lisätietoja MultiFast-ratkaisusta www.piristeel.fi) ja tätä jyrkemmällä tavanomaista lapetikasta.

Asennuksen helppoutta

Pisko askelmataso on suunniteltu monikäyttöiseksi ja helpoksi asentaa. Lapetikkaita voidaan kiinnittää kattoihin erilaisilla kiinnitysjärjestelmillä ja tästä syystä Pisko lapetikkaan askelmatason reunakiinnikkeet, joiden avulla askelma säädetään vaakatasoon, voidaan kääntää 180 astetta, jolloin useimmiten saadaan väistettyä tikkaan paarteeseen kiinnitetyt kiinnitysjärjestelmän osat.

Pitävä ratkaisu
loivien kattojen
lapetikaille!

Viimeisteltyä muotoilua ja kotimaista laatua

Pisko askelmatason tunnistat tutusta Pisko logosta. Tuote on muotoiltu siten, että lumi sekä jää valuvat tehokkaasti askelman läpi. Aukotuksen ympärille on muotoiltu pitoa tehostavat kaulukset, joilla varmistetaan, että kulkeminen on varmasti turvallista myös liukkaissa olosuhteissa. Pisko askelmataso voidaan huolellisen suunnittelun ansiosta asentaa joko reunoistaan, tai keskikiinnikkeellä asennettuihin lapetikkaisiin.

Pisko askelmataso valmistetaan lujasta, kuumasinkitystä rakenneteräksestä ja se on lopuksi pinnoitettu laadukkaalla Qualicoat 1 -luokituksen vaatimukset täyttävällä, Suomessa valmistetulla jauhemaalilla. Yhdistelmä muodostaa lujan suojan Pohjolan sääoloja vastaan. Oikein asennettu, käytetty ja huollettu tuote on pitkäikäinen rakennusten käyttöturvallisuutta parantava ratkaisu.

Pisko lapetikkaan askelmatasolla kiinnitettynä Pisko® SafeGrip tikasrunkoon on EN 12951 mukainen CE-merkintä.



Tekninen tuotetieto

Pisko lapetikkaan askelmatasosarja	Lisätietoja
Tuotekoodi	14700
Pakkauksen mitat	396 x 101 x 51 mm
Pakkauksen paino	1,160 kg (Askelmataso 720 g, sivukiinnike 187g / kpl + ruuvit)
Ainevahvuus	
Sivukiinnikkeet	2.5 mm
Askelma	1.25 mm
Asennukseen soveltuva kaltevuusalue	Reikäpaikoitus 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 42° Sallittu toleranssi / poikkeama vaakatasosta ±3°
Asennukseen soveltuva tikasrunko	
Puola	Pyöreä, Ø25 mm
Paarre	Ovaali, 25x45 mm
Raaka-aine	Rakenneteräs, kuumasinkitty
pinnoite	Qualicoat 1 laatutason jauhemaal
Pinnoitetakuu*)	15 vuotta
Tekninen takuu *)	50 vuotta
Ilmastollinen rasitusluokka, tuotteet käyttösuositus	C2-C3
Korroosiosuojauksen suorituskyky (ISO 12944-6:2018) **)	
Rasitusluokka (ISO 12944-2:2017)	C4
Kestävyysluokka (ISO 12944-1:2017)	M (medium)
Sovelletut standardit	
EN 12951	Kiinteät kattolapetikkaat
EN 10346	Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot
EN 10143	Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset. Mitta- ja muototoleranssit (soveltuvin osin)
Turvaköyden kiinnityspiste	Ei
Toimitussisältö	Askelmataso, 2 x sivukiinnike, 2 x M8*40 ruuvi, 2 x M8*16 ruuvi, 2 x M8 mutteri
Pakkaustapa	Vakuumimuovipakkaus
Huolto	Normaalit huolto-ohjeen mukaiset kevyet puhdistus- ja huoltotoimet. Vaikea lika voidaan puhdistaa teräspintojen pesuaineilla, kuten Tikkurilan Panssaripesu, tai Teknoksen Rensa steel, aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erittäin pinttyneen lian poistoon voidaan käyttää räppäpyyhintää tärpätillä sekä käsittelyn jälkeistä vesihuuhtelua.
Valmistuspaikka	Suomi, Kauhava
Valmistaja	Piristeel Oy

*) Pisko tuotetakuun ehtojen mukaisesti

**) Normaaliolosuhteessa (C2-C3) kestävyys on korkea. C4-olosuhde on erittäin aggressiivinen korroosioympäristö ja ko. olosuhdetta esiintyy Pohjoismaissa lähinnä vain Ruotsin länsirannikolla ja Norjan rannikolla aivan merenrannan läheisyydessä. Kestävyys on standardin EN ISO 12944-6 mukaan testattuna kohtalainen (C4 M), ja huoltoa/huoltomaalausta pitäisi suorittaa 7-15 v ulkokäytön jälkeen.

